

SIP BOX Technical Specifications

主な対応IP電話 最大セッション数	KDDI:光ダイレクト、NTTコミュニケーションズ:Arcstar IP Voice、他 200 (500:KDDI光ダイレクト ※1)
----------------------	---

アプライアンスモデル

ハードウェア (HP社 DL360 G8)	キャリア接続(WAN)ポート	1Gb Ethernet × 1		
	キャリア接続(WAN)ポート 増設	1Gb Ethernet × 3		
	端末接続(LAN)ポート	RTPダイレクト	1Gb Ethernet × 1	SIP (最大500CH、※1)
		RTPパススルー	1Gb Ethernet × 1	SIP,RTP (最大200CH、※2)
ソフトウェア	OS	Linux (CentOS 6.x/32bit)		
	B2BUAソフトウェア	SIP BOXソフトウェア		
	設定	WebUI、CLI		
ライセンス(ラインナップ)	同時接続(セッション)数	24, 100, 200, 冗長(アクト/スタンバイ)		

ソフトウェアモデル

ハードウェア要件	同時接続(セッション)数	24CH	Intel Atom CPU N2600 @ 1.60GHz / 2GBメモリ	RTPパススルー ※2
		100CH	Intel Pentium CPU 1403 @ 2.60GHz / 2GBメモリ	RTPパススルー ※2
		200CH	Intel Xeon CPU X3210 @ 2.13GHz / 4GBメモリ	RTPパススルー ※2
	端末接続(LAN)ポート	HDD	60GB以上	
NIC		100Mb Ethernet × 2 以上	最小構成:WAN用×1、LAN用×1	
ソフトウェア要件	OS	Linux (CentOS 6.x/32bit)		
	主必要サービス	httpd,ssh		
ライセンス(ラインナップ)	同時接続(セッション)数	24, 100, 200, 冗長(アクト/スタンバイ)		

※1 IMG1010/2020との組合せ時/KDDI光ダイレクトのみ

※2 接続検証済み機器のみ(Dialogic HMP, Dialogic XMS, Dialogic SR140)