

SR140 Technical Specifications

機能	容量	2~120チャンネル/システム	
	FAX転送モード	ITU T.38: G.711 pass-through	
	FAX転送スピード	V.17; V.34	
	FAXモデム	ITU T.30 Group 3 V.34, V.17, V.29, V.27ter, V.21 and V.33 modulation with auto fallback	
	仮想化	最大4 virtual machines per physical server(但し、アプリケーション及び、サーバ性能に依存します)	
	イメージフォーマット	MH, MR (ITU.T.4), MMR (ITU.T.6)	
	ページフォーマット	A4, A3, and B4 with scaling	
	解像度	100x100, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600, 800x400, 400x800, 600x1200, 1200x1200	
	その他FAX機能	Error correction mode (ECM) Aligned/unaligned MSB/LSB Line error detection/correction Font download	
	シグナリング	H.323 (version 4); SIP (RFC 3261); IPv4; IPv6	
	相互接続	最新のサポート状況については、 <a href="http://www.dialogic.com/interoperability/fax.htm">www.dialogic.com/interoperability/fax.htm</a> for a current listを参照下さい	
	サポートOS	Windows; Linux 最新のサポート状況については、お問い合わせ下さい	
	API	Dialogic® Brooktrout® Bfv API	
	最低システム性能	アプリケーションに依存しますので、お問い合わせ下さい	
	オーダー インフォメーション		ライセンスのご購入に付きましては、お問い合わせ下さい